

# Affugter:

100-1B  
SfB (57) x

Automatisk fugtighedskontrol  
og afrimningssystem.  
Vaskbar luftfilter  
Overløbsstop med kontrollampe  
Affugter fra +5°C.  
Transportabel model med hjul.



## Tekniske Data:

Type:	ODT 12
Tilslutning Volt/Hz	230/50
Wattforbrug	340
Luftmængde m <sup>3</sup> /t	200/300
Kapacitet pr. døgn	ca. 12 Liter
Kølemiddel	R134a
Vægt - Kg	16,0
Mål mm HxBxD	500x270x330
Lydniveau db(A)	41

Denne affugter er beregnet til diverse lokaler hvor der er for megen fugt, F.eks. kældre, udestuer, garager, vaskerum, lagerrum og forretninger.

Affugtningskapacitet ved 26° samt 60% relativ luftfugtighed er ca. 12 liter pr. døgn.

Affugteren er forsynet med 4 svingbare hjul, vaskbart filter, 2,7L opsamlings beholder med autostop.

Når tanken er fyldt skal den tømmes. Mulighed for tilslutning af slange direkte til afløb - ( 6 mm slange bør anvendes ).

Automatisk fugtighedskontrol - Indbygget hygrostat (justerbar).  
Automatisk overløbsstop - når vandbeholderen er fuld vil kontrollampe tænde.  
Automatisk afrimningssystem - sikrer at affugteren fungerer fra +5°C.  
2,7 liter vandbeholder af plast, let at betjene og transportere.  
Vand afløb - ved konstant drift er der mulighed for at tilslutte slange til afløb.  
Hjul - 360° svingbare gør det let at transportere affugteren.

[www.air-flow.dk](http://www.air-flow.dk) - Kan inspirere - kig forbi på nettet

**Air-flow** VENTILATION A/S

NYBROVEJ 65 • KØBENHAVN • 2820 GENTOFTE • TELEFON 45 88 16 88 • TELEFAX 45 88 25 07